

TEE TULOKSET NÄKYVÄKSI!

Tulostaulut uintiin ja vesipalloon

ALGE-TIMING D-SWxxx sarjasta löydät tulostaulun niin sisä- kuin ulkoaltille.

Tulostaulua ohjataan suoraan ALGE-ajanottolaitteilta (TM-SWIM, SWC, Timy, D-CKN). LED-tulostaulut ovat varustettu superkirkkailla ledeillä, joiden kestävät 100 000 tuntia jatkuvaa käyttöä. Tulostauluja on saatavilla 57 mm numerokorkeudesta alkaen jopa 2000 mm numerokorkeuteen. Myös erilaiset asettelut ovat mahdollisia. Tämä takaa sopivan kokoisen taulun kaikkiin olosuhteisiin. Oikea numerokorkeus riippuu katseluetäisyydestä. Tyypilliset uinnin tulostaulut ovat toteutettu 10, 15 tai 25 cm numerokorkeudella.

D-SWxx-8

(xx kuvaa numerokorkeutta esim. 10 cm numerokorkeudella alla oleva malli on D-SW10-8)



Yksirivinen tulostaulu näyttää juoksevan ajan, johtavan uimarin väliajan ja maalin tulon jälkeen vuorotellen kaikkien ratojen ajat. Optionaalisella D-CKN-ohjaimella voit esittää taulussa myös vesipallon peliajan ja maalit 0-9 molemmille joukkueille.

D-xxxSWxx-7

(xxx kuvaa taulun asetelua ja xx numerokorkeutta, esim. alla oleva taulu 15 cm numerokorkeudella on D-2x4SW15-7)



Moniriviset tulostaulut ovat saatavilla useilla erilaisilla asetteluilla. Numerokorkeudesta riippuen ne toteutetaan joko yhteen tai useampaan koteloon. 100 ja 150 mm numerokorkeuden mallit 6 rataan saakka toteutetaan yhteen koteloon. 250 mm numerokorkeudella taulut valmistetaan tyypillisesti riveittäin.

ALGE
TIMING

D-SWxx-4

Tämä malli voidaan liittää edellä kuvattuihin tulostauluihin osoittamaan laji- ja erätiedon. 100 mm ja 150mm numerokorkeuden tauluissa se voidaan integroida suoraan koteloon.

Event	Heat	ALGE-TIMING	
1	00:00:00	5	00:00:00
2	00:00:00	6	00:00:00
3	00:00:00	7	00:00:00
4	00:00:00	8	00:00:00

D-RTNMxx Info-näytöt tulostaulun osana

TD-RTNM-pistematriisinäytöt soveltuvat monipuoliseen käyttöön. Kilpailun aikana niissä voidaan esittää lajin nimi, eränumero sekä erilaisia mainoksia ym. Kilpailujen ulkopuolella näytöllä voidaan esittää muuta allastiloihin liittyvää informaatiota. Pistematriisinäyttöjä on saatavilla eri kokoisina ja eri tarkkuuksilla.

RANK	LANE	TIME	RANK	LANE	TIME	PERIOD
1	0	00:00:00	5	0	00:00:00	
HOME			GUEST			
2	0	00:00:00	6	0	00:00:00	
PENALTY 1			PENALTY 1			
3	0	00:00:00	7	0	00:00:00	
PENALTY 2			PENALTY 2			
4	0	00:00:00	8	0	00:00:00	

Eri kokoja saatavilla tulostaulun mukaisesti.

Vesipallo

Yritysaikakellot:

D- SC20-xH

- Numerokorkeus 25 cm
- Mitat: 45 x 35 x 4 cm
- Paino: 2 kg

D- SC15-xH

- Numerokorkeus: 15 cm
- Mitat: 35 x 28 x 6 cm
- Paino: 2 kg



Tekniset tiedot:

- Toimitus sisältää kaksi näyttöä
- 15 tai 25 cm numerokorkeus oletuksena
- Pyynnöstä mahdollisuus jopa 100cm numerokorkeuteen
- Virransyöttö 12V päätulostaulusta
- Kaapeli tulee tilata erikseen, käytetään 200-XX-kaapelia (K-LIYY8*25)
- Yhdistäminen tulostauluun aina kaapelilla

Henkilökohtaiset virhepistepaneelit:

	RANK	LANE	TIME	RANK	LANE	TIME	PERIOD	
1	1	0	00:00:00	5	0	00:00:00		1
2								2
3			HOME			GUEST		3
4	2	0	00:00:00	6	0	00:00:00		4
5								5
6			PENALTY 1			PENALTY 1		6
7	3	0	00:00:00	7	0	00:00:00		7
8								8
9			PENALTY 2			PENALTY 2		9
10	4	0	00:00:00	8	0	00:00:00		10
11								11
12								12
13								13

D-WPF10 (malliin 4xSW10-x)

- LED halkaisija: 10 mm
- LED ilmaisimen halkaisija: 10 mm
- LED määrä ilmaisimessa: 1
- Mitat: 350 x 900 x 70 mm per puoli
- Paino: 6.5 kg per puoli

D-WPF15 (malliin 4xSW15-x)

- LED halkaisija: 5 mm
- LED ilmaisimen halkaisija: 20 mm
- LED määrä ilmaisimessa: 5
- Mitat: 400 x 1100 x 70 mm per puoli
- Paino: 10 kg per puoli

D-WPF25 (malliin 4xSW25-x)

- LED halkaisija: 5 mm
- LED ilmaisimen halkaisija: 35 mm
- LED määrä ilmaisimessa: 10
- Mitat: 500 x 1400 x 70 mm per puoli
- Paino: 15 kg per puoli

Saatavilla myös erityisesti vesipalloon suunniteltuja tulostauluja, kysy lisää!

Tekniset tiedot:

- LED-näyttö jossa 7-segmenttiset numerot ja 3 pistettä numeroiden väleissä
- Sisäinen kello
- Integroitu painonappi asetusten vaihtoon
- Rs232 yhteys
- Liitännät:
 - Banaaniliittimet datalle (RS 232c)
 - Banaaniliittimet erilliselle painonapille
 - Amphenol liitin (4-nastainen) datalle ja virransyötölle (12 VDC)
- Sisäänrakennettu virransyöttö (100 - 240 VAC, 50-60 Hz)
- Kiinnitys:
 - 2 kiinnityslappua ylhäällä joista voidaan asettaa roikkumaan
 - $\frac{3}{8}$ " kierre kolmijalkaa varten
- Musta alumiinikotelo jossa punainen pleksisuoja
- Käyttölämpötila: -20° to 60°C



450 mm numerokorkeus
Luketaisyys max. 225m

Konfiguraatiot:

- 57, 100 and 150mm mallit 1,2,3,4, 5 tai 6 radan koteloidissa ratamäärästä riippuen.
- 250mm mallit yksirivisissä koteloidissa.
- Kaikkiin malleihin mahdollista liittää näyttö laji- ja eränumerolle.
- Mahdollisuus lisätä D-RTNM-pistematriisinäyttö osaksi tulostaulua.



250 mm numerokorkeus
Luketaisyys max. 125m

Lisävarusteet:

- Vesipallon yritysaiakellot
- Henkilökohtaiset virhepistepaneelit vesipalloon
- Lämpötilasensori (max. 2 sensoria)
- GPS-radio vastaanotin
- Ilmankosteussensori
- Ethernet liitäntä (ajan synkronointiin)
- RS 485 liitäntä
- Klippipaneelit esim. min., sec., 1/100 (150 mm tai suurempiin tauluihin)



150 mm numerokorkeus
Luketaisyys max. 75m



100 mm numerokorkeus
Luketaisyys max. 50m



57 mm numerokorkeus
Luketaisyys max. 30m

Mitat:

10 cm Tulostaulu uintiin		Mitat
1 rivi, 4 numeroa, 10cm		
Laji- ja eränumeron näyttämiseen	D-1xSW10-4	1250x180x60
1 rivi, 7 numeroa, 10cm	D-1xSW10-7	1250x180x60
1 rivi, 8 numeroa, 10cm, vierivä	D-1xSW10-8	1250x180x60
3 riviä, 7 numeroa/rivi, 10cm	D-3xSW10-7	1250x700x60
4 riviä, 7 numeroa/rivi, 10 cm	D-4xSW10-7	1250x900x60
5 riviä, 7 numeroa/rivi, 10cm	D-5xSW10-7	1250x1100x60
5 riviä, 8 numeroa/rivi, 10cm	D-5xSW10-8	1250x1100x60
6 riviä, 7 numeroa/rivi, 10 cm, kahdessa osassa	D-2x3xSW10-7	1250x700x60, 2kpl
8 riviä, 7 numeroa/rivi, 10cm, kahdessa osassa	D-2x4xSW10-7	1250x900x60, 2kpl
10 riviä, 7 numeroa/rivim 10cm, kahdessa osassa	D-2x5xSW10-7	1250x1100x60, 2kpl
10 riviä, 7 numeroa/rivi, 10cm, kahdessa osassa	D-2x5xSW10-8	1250x1100x60, 2kpl
15 cm Tulostaulu uintiin		Mitat
1 rivi, 4 numeroa, 15 cm		
Laji- ja eränumeron esittämiseen	D-1xSW15-4	1500x250x60
1 rivi, 7 numeroa, 15cm	D-1xSW15-7	1500x250x60
1 rivi, 8 numeroa, 15cm	D-1xSW15-8	1500x250x60
3 riviä, 7numeroa/rivi, 15cm	D-3xSW15-7	1500x900x60
4 riviä, 7 numeroa/rivi, 15cm	D-4xSW15-7	1500x1150x60
5 riviä, 7 numeroa/rivi, 15cm	D-5xSW15-7	1500x1400x60
5 riviä, 8 numeroa/rivi, 15 cm	D-5xSW15-8	1500x1400x60
6 riviä, 7 numeroa/rivi, 15cm, yhdessä osassa	D-6xSW10-7	1500x1650x60
6 riviä, 7 numeroa/rivi, 15 cm, kahdessa osassa	D-2x3xSW15-7	1500x900x60, 2kpl
8 riviä, 7 numeroa/rivi, 15cm, kahdessa osassa	D-2x4xSW15-7	1500x1150x60, 2kpl
10 riviä, 7 numeroa/rivi, 15cm, kahdessa osassa	D-2x5xSW15-7	1500x1400x60, 2kpl
10 riviä, 8 numeroa/rivi, 15cm, kahdessa osassa	D-2x5xSW15-8	1500x1400x60, 2kpl

25 cm Tulostaulu uintiin		Mitat
1 rivi, 4 numeroa, 25cm		
Laji- ja erätiedon esittämiseen	D-1xSW25-4	2200x350x60
1 rivi, 7 numeroa, 25cm	D-1xSW25-7	2200x350x60
1 rivi, 8 numeroa, 25cm, vierivä	D-1xSW25-8	2200x350x60
3 riviä, 7 numeroa/rivi, 25cm	D-3xSW25-7	2200x1050x60
4 riviä, 7 numeroa/rivi, 25cm	D-4xSW25-7	2200x1400x60
5 riviä, 7 numeroa/rivi, 25cm	D-5xSW25-7	2200x1750x60
5 riviä, 8 numeroa/rivi, 25cm	D-5xSW25-8	2200x1750x60
6 riviä, 7 numeroa/rivi, 25cm, yhdessä osassa	D-6xSW10-7	2200x2100x60
6 riviä, 7 numeroa/rivi, 25cm, kahdessa osassa	D-2x3xSW25-7	2200x1050x60, 2kpl
8 riviä, 7 numeroa/rivi, 25cm, kahdessa osassa	D-2x4xSW25-7	2200x1400x60, 2kpl
10 riviä, 7 numeroa/rivi, 25cm, kahdessa osassa	D-2x5xSW25-7	2200x1750x60, 2kpl
10 riviä, 7 numeroa/rivi, 25cm, kahdessa osassa	D-2x5xSW25-8	2200x1750x60, 2kpl
Yritysaiakellot vesipalloon (Virransyöttö tulostaulusta)		Mitat
Yritysaiakellot, 15 cm, 2 kpl, käytetään D-CKM-W-ohjaimella		
Sisältää jalat ja summerin	D-SC15W-xH	350x250x60
Yritysaiakellot, 25 cm, 2 kpl, käytetään D-CKNM-W-ohjaimella		
Sisältää jalat ja summerin	D-SC25W-xH	500x350x60
Henkilökohtaiset virhepistepaneelit vesipalloon		Mitat
Koko määräytyy valitun tulostaulun mukaan.		l x w x 60



ALGE-TIMING Suomi - Sportele Oy
Huotarintie 4
88600 Sotkamo
Tel: +35820 786 1234
alge@alge-timing.fi
www.alge-timing.fi
www.alge-timing.com